



2 x 40 vatios de gran potencia, 4 ohmios



Diseño de amplificador de clase AB



Entrada Phono de imán móvil para conexión de tocadiscos



Alta corriente fuente de alimentación



Incluye control remoto

El amplificador integrado A8 es la fusión perfecta de potencia, tamaño, eficiencia y relación calidad/precio para los entusiastas de la música.

Construido en torno un transformador de alimentación toroidal de alta corriente fabricado por Rotel, el A8 entrega 40 vatios continuos por canal en Clase AB sobre 4 ohmios. Los transistores de salida de alta eficiencia que incorpora garantizan que la energía correspondiente a los graves más profundos sea controlada con la máxima precisión, manteniendo cómodamente la compostura sea cual sea el nivel de volumen al que tenga lugar la escucha.

El A8 incluye tres entradas de línea con conectores RCA para que usted conecte sus fuentes analógicas favoritas, complementadas por una etapa de fono compatible con cápsulas de imán móvil que le permitirá disfrutar sus clásicos favoritos en vinilo. Para facilitar la escucha en la intimidad, también incorpora una toma de auriculares en el panel frontal.

El mando a distancia por infrarrojos suministrado de serie garantiza un funcionamiento preciso y fluido de funciones como el control del nivel de volumen y la selección de la fuente de entrada, todo ello desde su posición de escucha favorita. También incluye funciones para controlar mecánicas de transporte CD de reproductores de discos compactos de Rotel.

La posibilidad de seleccionar el color del indicador luminoso del nivel de volumen permite adaptar el A8 tanto a su estado de ánimo como a su entorno. Elija entre Rojo, Verde, Azul o Púrpura, colores todos ellos que se adaptan cómodamente a cualquier ambiente. Utilice los controles de graves, agudos y balance del panel frontal para personalizar la experiencia de escucha con su música favorita.

Terminales de alta calidad situados en el panel posterior proporcionan una flexibilidad máxima a la hora de instalar y conectar las cajas acústicas de su equipo.

Disponible tanto en un elegante acabado en negro como en una sofisticada terminación plateada, el A8 integra la potencia, la versatilidad y la distinción que su experiencia de escucha merece.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia de Salida	30 vatios/canal (8 ohmios) 40 vatios/canal (4 ohmios)	Alimentación	
Distorsión Armónica Total	< 0'03%	USA	120 voltios, 60 Hz
Distorsión por Intermodulación (60 Hz : 7k Hz, 4:1)	< 0'03%	Europe	230 voltios, 50 Hz
Respuesta en Frecuencia		Consumo	110 vatios
Entrada de Fono	20 Hz - 20k Hz, -0'5 dB, +0 dB	Consumo en Standby	< 0'5 vatios
Entradas de Línea	10 Hz - 100k Hz, -0'5 dB, +0 dB	BTU (4 ohmios, 1/8° de la potencia nominal)	340 BTU/h
Factor de Amortiguamiento (20 - 20,000 Hz, 8 ohmios)	80	Dimensiones (An x Al x P)	430 x 73 x 347 mm 17" x 2 7/8" x 13 5/8"
Sensibilidad/Impedancia de las Entradas de Línea		Altura del Panel Frontal	60 mm / 2 3/8".
Entrada de Fono	2'5 mV / 40k ohmios	Peso Neto	5'8 kg, 12'8 lbs.
Entradas de Línea	180 mV / 60k ohmios	Acabados	Plateado y Negro
Nivel de Saturación			
Entrada de Fono	50 mV		
Entradas de Línea	4 V		
Controles de tono - Graves / Agudos	± 6 dB en 100 Hz / 10k Hz		
Relación Señal/Ruido (norma IHF/ponderación A)			
Entrada de Fono	80 dB		
Entradas de Línea	90 dB		

Todas estas especificaciones son correctas en el momento de la impresión del presente manual de instrucciones. Rotel se reserva el derecho a realizar modificaciones en las mismas sin aviso previo.

Copyright © [2024] Rotel. Todos los derechos reservados.

www.rotel.com