



2 x 40 W  
robustního  
výkonu při 4 Ω



Design zesilovače  
třídy AB



Phono vstup Moving  
Magnet pro připojení  
gramofonu



Vysoký proud  
zdroj napájení



Dálkový ovladač  
je přiložen

Integrovaný zesilovač A8 je pro hudební nadšence dokonalým spojením síly, velikosti, účinnosti a hodnoty.

Základem zesilovače A8 je toroidní výkonný transformátor Rotel vlastní výroby. Proto je zdroj schopný dodat obvodům zesílení vysoký proud. Poskytuje impozantní výkon 40 W na kanál ve třídě A/B při 4 ohmech. Vysoce účinné výstupní výkonové tranzistory kontrolují basovou energii hlubokých tónů s maximální přesností a zároveň si zesilovač při všech úrovních poslechu zachovává klid.

Model A8 je vybaven třemi linkovými vstupy RCA jež pojmuou vaše oblíbené analogové zdroje. Ty jsou pro roztáčení klasických vinylových alb doplněny gramofonovým stupněm kompatibilním s přenoskami Moving Magnet. Pro soukromý poslech je na předním panelu k dispozici také 3.5 mm konektor pro sluchátka.

Přiložený infračervený dálkový ovladač zajišťuje přesné a bezproblémové ovládání úrovně hlasitosti a výběr požadovaného vstupního zdroje, a to vše z vašeho oblíbeného poslechového místa. Dálkový ovladač také pohodlně obsahuje ovládání funkcí CD přehrávačů Rotel.

Individuální volba barvy LED indikátoru úrovně hlasitosti umožňuje přizpůsobit vzhled A8 náladě i prostředí. Můžete si vybrat z červené, zelené, modré nebo fialové barvy diod LED, která se hodí do jakéhokoli prostředí. Vyzkoušejte si nastavení basů, výšek a vyvážení kanálů na předním panelu a přizpůsobte si zážitek z poslechu hudby.

Šroubovací terminály reproduktorového výstupu s pěti možnostmi připojení kabelu na zadním panelu poskytují maximální flexibilitu při instalaci a připojení k reproduktorům.

Model A8 je k dispozici ve stylové černé, nebo sofistikované stříbrné variantě integruje výkon, všestrannost a eleganci vašeho zvukového zážitku.



#### SPECIFIKACE

Výstupní výkon	30 W/kanál (8 Ω) 40 W/kanál (4 Ω)	Napájení – požadavky	120 V, 60 Hz USA Evropa
THD (celkové harmonické zkreslení)	< 0.03%	Příkon	110 W
Intermodulační zkreslení (60 Hz : 7 kHz, 4:1)	< 0.03%	Spotřeba v pohotovostním (standby) režimu	< 0.5 W
Frekvenční rozsah		Klasifikace btu (4 Ω, 1/8 výkonu)	340 BTU/h
Vstup phono	20 Hz - 20 kHz, -0.5 dB, +0 dB	Rozměry (Š × V × H)	430 x 73 x 347 mm 17" x 2 7/8" x 13 5/8"
Vstupy line level	10 Hz - 100 kHz, -0.5 dB, +0 dB	Přední panel – výška	60 mm / 2 3/8"
Činitel útlumu (20 Hz - 20 kHz, 8 Ω)	80	Hmotnost (netto)	5.8 kg, 12.8 lbs.
Vstupní citlivost / impedance		Barva	Stříbrný a Černý
Vstup phono	2.5 mV / 40k Ω		
Vstupy line level	180 mV / 60k Ω		
Vstupní přetížení			
Vstup phono	50 mV		
Vstupy line level	4 V		
Tónová kontrola - Basy / výšky	± 6 dB při 100 Hz / 10 kHz		
S/N (Poměr Signál/Šum) (IHF "A" vážený)			
Vstup phono	80 dB		
Vstupy line level	90 dB (Max)		
Vstupy line level	102 dB (Můj)		