

## RB-1552MKII

Amplificatore Stereo



2 x 130 W di alta  
potenza



Design amplificatore  
di classe AB



Ingressi XLR  
bilanciati



Capacitori di alta qualità  
con pellicola intagliata  
prodotti in Gran Bretagna



Ingresso trigger  
12 V

L'RB-1552 MKII è un amplificatore di classe AB da 130 watt per canale. È progettato per essere potente e robusto riuscendo, allo stesso tempo, a cogliere le minime sfumature anche dei brani musicali più complessi.

Caratteristiche di rilievo dell'amplificatore sono gli stadi di rettifica sinistro e destro indipendenti e il disaccoppiamento. Il layout è essenzialmente monoblocco. Altre caratteristiche progettuali speciali sono la scelta di condensatori "slit foil" di alta qualità che forniscono abbondante energia di riserva per passaggi audio estremamente dinamici e che, grazie alla progettazione esclusiva, sono in grado di ricaricarsi rapidamente. Le opzioni d'ingresso sono rappresentate da connettori XLR bilanciati o RCA non bilanciati.

L'amplificatore stereo RB-1552 MKII è stato progettato per fornire prestazioni audio ad alta risoluzione, ma è comunque offerto a un prezzo molto accessibile come è tradizione per l'elettronica di Rotel da oltre 50 anni.

## RB-1552MKII

Amplificatore Stereo



### SPECIFICHE

Potenza d'uscita	130 watt per canale (8 Ohm) 185 watt per canale (4 Ohm)
Distorsione Armonica Totale (20 Hz - 20k Hz, 8 Ohm)	< 0,03%
Distorsione d'intermodulazione (60 Hz : 7k Hz, 4 : 1)	< 0,03%
Risposta in Frequenza ( $\pm 0,5$ dB)	10 Hz - 100k Hz
Fattore di Smorzamento (20 - 20k Hz, 8 Ohm)	450
Impedenza Altoparlante	4 Ohm minimum
Rapporto Segnale/Rumore (pesato "A" IHF)	120 dB
Impedenza/Sensibilità Ingresso	
Ingressi Linea (RCA)	12k Ohm / 1,5 V
Ingressi Linea (XLR)	100k Ohm / 2,5 V
Guadagno	
Ingressi Linea (RCA)	26,5 dB
Ingressi Linea (XLR)	22,5 dB
Alimentazione	
USA	120 V, 60 Hz
Europa	230 V, 50 Hz
Assorbimento	400 watt
BTU (4 Ohm, 1/8 del Potenza nominale)	905 BTU / h
Dimensioni (L x A x P)	431 x 144 x 339 mm 17 x 5 7/8 x 13 3/8 ins.
Altezza Pannello Frontale	3U / 132,6 mm / 5 1/4 ins.
Peso Netto	12,4 kg / 27,27 lbs.

Tutte le caratteristiche dichiarate sono esatte al momento della stampa.  
Rotel si riserva il diritto di apportare miglioramenti senza alcun preavviso.