



2 x 40 W
robustního
výkonu při 4 Ω



Design zesilovače
třídy AB



Phono vstup Moving
Magnet pro připojení
gramofonu



Vysoký proud
zdroj napájení



Dálkový ovladač
je přiložen

Integrovaný zesilovač A8 je pro hudební nadšence dokonalým spojením síly, velikosti, účinnosti a hodnoty.

Základem zesilovače A8 je toroidní výkonný transformátor Rotel vlastní výroby. Proto je zdroj schopný dodat obvodům zesílení vysoký proud. Poskytuje impozantní výkon 40 W na kanál ve třídě A/B při 4 ohmech. Vysoce účinné výstupní výkonové tranzistory kontrolují basovou energii hlubokých tónů s maximální přesností a zároveň si zesilovač při všech úrovních poslechu zachovává klid.

Model A8 je vybaven třemi linkovými vstupy RCA jež pojmu vaše oblíbené analogové zdroje. Ty jsou pro roztáčení klasických vinylových alb doplněny gramofonovým stupněm kompatibilním s přenoskami Moving Magnet. Pro soukromý poslech je na předním panelu k dispozici také 3.5 mm konektor pro sluchátka.

Přiložený infračervený dálkový ovladač zajišťuje přesné a bezproblémové ovládání úrovně hlasitosti a výběr požadovaného vstupního zdroje, a to vše z vašeho oblíbeného poslechového místa. Dálkový ovladač také pohodlně obsahuje ovládání funkcí CD přehrávačů Rotel.

Individuální volba barvy LED indikátoru úrovně hlasitosti umožňuje přizpůsobit vzhled A8 náladě i prostředí. Můžete si vybrat z červené, zelené, modré nebo fialové barvy diod LED, která se hodí do jakéhokoli prostředí. Vyzkoušejte si nastavení basů, výšek a vyvážení kanálů na předním panelu a přizpůsobte si zážitek z poslechu hudby.

Šroubovací terminály reproduktorového výstupu s pěti možnostmi připojení kabelu na zadním panelu poskytují maximální flexibilitu při instalaci a připojení k reproduktorům.

Model A8 je k dispozici ve stylové černé, nebo sofistikované stříbrné variantě integruje výkon, všestrannost a eleganci vašeho zvukového zážitku.



SPECIFIKACE

Výstupní výkon	30 W/kanál (8 Ω) 40 W/kanál (4 Ω)	Napájení – požadavky	USA Evropa	120 V, 60 Hz 230 V, 50 Hz
THD (celkové harmonické zkreslení)	< 0.03%	Příkon		110 W
Intermodulační zkreslení (60 Hz : 7k Hz, 4:1)	< 0.03%	Spotřeba v pohotovostním (standby) režimu		< 0.5 W
Frekvenční rozsah		Klasifikace btu (4 Ω, 1/8 výkonu)		340 BTU/h
Vstup phono	20 Hz - 20k Hz, -0.5 dB, +0 dB	Rozměry (Š × V × H)		430 x 73 x 347 mm
Vstupy line level	10 Hz - 100k Hz, -0.5 dB, +0 dB	Přední panel – výška		17" x 2 7/8" x 13 5/8"
Činitel útlumu (20 - 20,000 Hz, 8 Ohms)	80	Hmotnost (netto)		60 mm / 2 3/8".
Vstupní citlivost / impedance		Barva		5.8 kg, 12.8 lbs. Stříbrný a Černý
Vstup phono	2.5 mV / 40k Ω			
Vstupy line level	180 mV / 60k Ω			
Vstupní přetížení				
Vstup phono	50 mV			
Vstupy line level	4 V			
Tónová kontrola - Basy / výšky	± 6 dB při 100 Hz / 10k Hz			
S/N (Poměr Signál/Šum) (IHF "A" vážený)				
Vstup phono	80 dB			
Vstupy line level	90 dB			