

MICHI

P430

PPŘEDZESILOVAČ



ESS Premium 32bitový
8kanalový DAC



Symetrické vstupy a
výstupy XLR



Phono vstup Moving
Magnet pro připojení
gramofonu



roon
TESTED
Certifikát Roon
Tested



Bezdrátový
Bluetooth aptX™
HD a AAC



Dálkový ovladač
je přiložen

Michi Prestige P430 představuje středobod audio sestavy špičkové úrovně. Spojuje precizní správu všech připojených zdrojů signálu, mimořádnou flexibilitu při integraci do systému a schopnost zprostředkovat hudbu s výjimečnou mírou detailu, prostoru a emocí. Díky transparentní signálové cestě a mimořádně tiché konstrukci zachovává charakter každé nahrávky a umožňuje vyniknout všemu, co hudba nabízí – od nejjemnějších nuancí až po plnou dynamiku živého vystoupení.

Široká nabídka symetrických XLR a klasických RCA vstupů a výstupů zajišťuje snadné propojení s výkonovými zesilovači i širokou škálou zdrojových komponentů. Nechybí ani vstup pro gramofonové přenosky typu Moving Magnet, díky kterému si milovníci vinylů mohou vychutnat své oblíbené nahrávky v nejvyšší kvalitě. Plně symetrická konstrukce, oddělené nezávislé napájecí zdroje a důsledně optimalizované uzemnění vytvářejí mimořádně čisté provozní prostředí s minimální úrovní šumu. Výsledkem je přesná lokalizace nástrojů a přirozeně a realisticky působící zvuková scéna, která dokáže věrně reprodukovat jak jemné hudební detaily, tak energii a autoritu velkých orchestrálních či koncertních nahrávek.

P430 zároveň plní roli moderního D/A převodníku připraveného pro současné digitální zdroje. Nabízí koaxiální a optické digitální vstupy, HDMI ARC pro snadné připojení televizoru, USB vstup pro počítač s podporou PCM až 32 bitů / 384 kHz a DSD256 i bezdrátové streamování prostřednictvím Bluetooth s kodeky aptX™ HD a AAC. Srdcem digitální části je renomovaný převodník 8-kanalový ESS SABRE ES9028PRO, který ve spojení s pokročilým systémem hodin a potlačením jitteru zajišťuje mimořádně přesnou a věrnou konverzi digitálního signálu.

Stejně jako ostatní komponenty řady Michi Prestige kombinuje P430 elegantní průmyslový design s intuitivním ovládáním. Skvěle se uplatní jak v dedikované poslechové místnosti, tak v luxusním obývacím prostoru, kde se stane přirozeným centrem celé sestavy. Soukromý poslech umožňuje sluchátkový výstup s konektorem 6,35 mm, zatímco dva subwooferové výstupy umožňují zapojení více subwooferů, které přinášejí hlubší a působivější basový projev, ideální pro domácí kino i hudební poslech. Nechybí ani digitální koaxiální a optické výstupy, které rozšiřují možnosti propojení s dalšími digitálními zařízeními nebo pokročilými audio instalacemi.

Michi Prestige P430 je předzesilovač navržený bez kompromisů pro posluchače, kteří od svého systému očekávají maximální přesnost, flexibilitu a autentický hudební zážitek. Jeho úkolem není pouze řídit jednotlivé komponenty, ale především vytvořit dokonalé podmínky pro to nejdůležitější – hlubší propojení mezi posluchačem a hudbou.

Being Roon Tested means that Rotel and Roon have collaborated to ensure you have the best experience using Roon software and the Rotel equipment together, so you can just enjoy the music.

MICHI

P430

PŘEDZESILOVAČ



SPECIFIKACE

Celkové harmonické zkreslení	< 0,002%	Digitální sekce	
Intermodulační zkreslení (60 Hz : 7 kHz, 4:1)	< 0,002%	Frekvenční rozsah	20 Hz - 20k Hz (0 ± 0,3 dB)
Vstupní citlivost / impedance		S/N (Poměr signál/šum) (IHF "A" vážený)	103 dB
Vstup Phono (MM)	2,5 mV / 47k Ω	Vstupní citlivost / impedance	0 dBfs / 75 Ω
Vstupy Line Level (RCA)	160 mV / 33k Ω	Úroveň výstupu preout	1,35 V (at -20 dB)
Vstupy Line Level (XLR)	320 mV / 55k Ω	Digitální převodník na analogový	ESS ES9028PRO DAC
Vstupní přetížení		Koaxiální / optické digitální vstupní signály	SPDIF LPCM (Až do 192kHz 24 bit)
Vstup Phono (MM)	69 mV	PC-USB	USB Audio Class 2,0 (Až do 384kHz 32-bit)* *Je nutná instalace ovladače
Vstupy Line Level (RCA)	4,1 V		Podpora DSD (Až do 4X, 11,2 MHz) a DoP (Až do 2X, 5,6 MHz) Podpora Roon Tested
Vstupy Line Level (XLR)	12 V		Podpora CEC s funkcí ARC Pouze 2kanálový PCM (až 48 kHz, 24 bitů)
Výstupní úroveň		HDMI	
Linková úroveň (RCA) / impedance	1 V / 100 Ω		
Symetrické (XLR) / impedance	2 V / 200 Ω	Napájení - požadavky	
Frekvenční rozsah		Evropa	230 V, 50 Hz
Vstup Phono	20 Hz - 20k Hz, 0 ± 0,3 dB	USA	120 V, 60 Hz
Vstupy Line Level (RCA)	10 Hz - 100k Hz, 0 ± 0,3 dB	Příkon	45 W
Vstupy Line Level (XLR)	10 Hz - 100k Hz, 0 ± 0,3 dB	Spotřeba v pohotovostním (standby) režimu	
Tónová kontrola		Normální	< 0,5 W
Bass	±10 dB při 100 Hz	Pohotovostní režim sítě	< 2 W
Treble	±10 dB při 10k Hz	BTU	98 BTU/h
S/N (Poměr signál/šum) (IHF "A" vážený)		Rozměry (Š × V × H)	431 x 148 x 404 mm 17 x 5 7/8 x 16"
Vstup Phono	82 dB	Přední panel - výška	131 mm / 5 1/8"
Vstupy Line Level (RCA)	110 dB	Hmotnost (netto)	10,8 kg
Vstupy Line Level (XLR)	106 dB	Barva	Černý

Všechny specifikace jsou v době tisku přesné.
Michi si vyhrazuje právo provádět vylepšení bez předchozího upozornění.