

MICHI

P430

VORVERSTÄRKER



Premium 32-Bit- DAC
von 8-Kanal ESS



Symmetrische XLR
Ein- und Ausgänge



Roon-zertifiziert



MM-Phonoeingang
zum Anschluss eines
Plattenspielers



Drahtloses aptX™ HD
und AAC Bluetooth



Inklusive
Fernbedienung

Der Vorverstärker Michi Prestige P430 dient als präzises Steuerungszentrum für anspruchsvolle Zweikanalsysteme und vereint ausgefeilte Quellenverwaltung, vielseitige Installationsmöglichkeiten und außergewöhnliche musikalische Detailtreue. Sein transparenter Signalweg und seine extrem rauscharme Architektur bewahren die Integrität jeder Quelle, sodass die Musik mit größerer Klarheit, Tiefe und emotionaler Präsenz zur Geltung kommt.

Dank symmetrischer analoger XLR- und Cinch-Ein- und Ausgänge lässt sich der P430 problemlos mit leistungsstarken Endstufen und einer Vielzahl von Quellkomponenten kombinieren, darunter auch ein Moving-Magnet-Phono-Eingang. Sein symmetrisches Signaldesign, die isolierten, unabhängigen Doppelstromversorgungen und die optimierte Erdungsarchitektur sorgen für einen extrem leisen Rauschpegel, eine stabile Klangabbildung und eine immersive Klangbühne. Das Ergebnis ist ein Vorverstärker, der sowohl Detailtreue als auch räumliche Weite vereint und subtile musikalische Texturen offenbart, ohne dabei an Kontrolle und Durchschlagskraft einzubüßen.

Für digitale Audioquellen fungiert der P430 als moderner DAC mit koaxialen und optischen Eingängen, HDMI-ARC für TV-Audio, PC-USB-Computer-Audio mit Unterstützung für PCM 32 Bit/384 kHz und DSD256 sowie drahtloser Bluetooth-Verbindung mit aptX™ HD und AAC. Sein Herzstück ist ein 8-Kanal-DAC vom Typ ESS SABRE ES9028PRO mit fortschrittlicher Taktung und Jitter-Kontrolle für eine präzise, hochauflösende Digital-Analog-Wandlung.

Der P430 verbindet raffiniertes Industriedesign mit intuitiver Bedienung und eignet sich somit gleichermaßen für spezielle Hörräume wie auch für hochwertige Wohnzimmer-Systeme. Ein ¼-Zoll-Kopfhörerausgang (6,35 mm) ermöglicht ungestörten Hörgenuss, während zwei Subwoofer-Ausgänge für die Integration tiefer Frequenzen und damit für zusätzliche Klangtiefe sorgen. Koaxiale und optische Digitalausgänge erweitern die Anschlussmöglichkeiten des Systems zusätzlich und ermöglichen die Integration in nachgeschaltete digitale Prozessoren oder individuelle Audiosystemkonfigurationen.

Der P430 ist eine leistungsorientierte Schaltzentrale für Ihr Audiosystem, die Präzision, Vielseitigkeit und eine tiefere Verbindung zu Ihrer Musik bietet.

Being Roon Tested means that Rotel and Roon have collaborated to ensure you have the best experience using Roon software and the Rotel equipment together, so you can just enjoy the music.

MICHI

P430

VORVERSTÄRKER



TECHNISCHE DATEN

Gesamte harmonische Verzerrung	< 0,002%	Digitalsektion	
Intermodulationsverzerrung (60 Hz : 7 kHz, 4:1)	< 0,002%	Frequenzgang	20 Hz - 20k Hz (0 ± 0.3 dB)
Eingangsempfindlichkeit / Impedanz		Geräuschspannungsabstand (IHF "A")	103 dB
Phonoeingang (MM)	2,5 mV / 47k Ohms	Eingangsempfindlichkeit / Impedanz	0 dBfs / 75 Ohm
Hochpegeleingänge (RCA)	160 mV / 33k Ohms	Ausgangspegel	1,35 V (bei -20 dB)
Hochpegeleingänge (XLR)	320 mV / 55k Ohms	D/A-Wandler	ESS ES9028PRO DAC
Überlast		Digitalsignale (Koaxial/Optisch)	SPDIF LPCM (bis zu 192kHz 24 bit)
Phonoeingang (MM)	69 mV	PC-USB	USB Audio Class 2.0 (bis zu 384kHz 32-bit)* *Treiberinstallation erforderlich
Hochpegeleingänge (RCA)	4,1 V		Unterstützung DSD (bis zu 4X, 11,2 MHz) und DoP (bis zu 2X, 5,6 MHz)
Hochpegeleingänge (XLR)	12 V		Unterstützung Roon Tested
Ausgangspegel		HDMI	Unterstützt CEC mit ARC-Funktion. Nur 2-Kanal-PCM (bis zu 24 Bit/48 kHz)
Hochpegele (RCA) / Impedanz	1 V / 100 Ohms		
Symmetrische (XLR) / Impedanz	2 V / 200 Ohms	Spannungsversorgung	
Frequenzgang		Europe	230 V, 50 Hz
Phonoeingang	20 Hz - 20k Hz, 0 ± 0.3 dB	USA	120 V, 60 Hz
Hochpegeleingänge (RCA)	10 Hz - 100k Hz, 0 ± 0.3 dB	Leistungsaufnahme	45 Watt
Hochpegeleingänge (XLR)	10 Hz - 100k Hz, 0 ± 0.3 dB	Leistungsaufnahme (Standby)	
Klangregelung		Normal	< 0,5 Watt
Bass	±10 dB bei 100 Hz	Netzwerk-Wakeup	< 2 Watt
Treble	±10 dB bei 10k Hz	BTU	98 BTU/h
Geräuschspannungsabstand (IHF "A")		Dimensions (B x H x T)	431 x 148 x 404 mm 17" x 5 5/8" x 16"
Phonoeingang	82 dB	Höhe Frontpanel	131 mm / 5 1/8"
Hochpegeleingänge (RCA)	110 dB	Nettogewicht	10,8 kg
Hochpegeleingänge (XLR)	106 dB	Farbe	Schwarz

Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung.
Änderungen in Technik und Ausstattung vorbehalten.