

MICHI

P430

REGELVERSTERKER



ESS premium a 32-bit
DAC a 8 canali



Ingressi e uscite
XLR bilanciati



Certificato Roon
Tested



Ingresso Phono a
magnete mobile per
il collegamento a un
giradischi



Bluetooth con
aptX™ HD e AAC



Telecomando
incluso

Il preamplificatore Michi Prestige P430 rappresenta il centro di controllo ideale per sistemi stereo ad alte prestazioni, combinando una sofisticata gestione delle sorgenti, grande versatilità d'installazione e un livello eccezionale di dettaglio musicale. Il suo percorso del segnale trasparente e l'architettura a bassissimo rumore preservano l'integrità di ogni sorgente, permettendo alla musica di emergere con maggiore chiarezza, profondità e coinvolgimento emotivo.

Gli ingressi e le uscite analogiche bilanciate XLR e RCA consentono una perfetta integrazione con finali di potenza ad alte prestazioni e con un'ampia gamma di sorgenti, incluso un ingresso phono per testine Moving Magnet. Il progetto completamente bilanciato, le due alimentazioni indipendenti isolate e l'architettura di massa ottimizzata garantiscono un fondo di rumore estremamente contenuto, un'immagine stereofonica stabile e una scena sonora ampia e coinvolgente. Il risultato è un preamplificatore capace di coniugare dettaglio e autorevolezza, rivelando le più sottili sfumature musicali senza perdere controllo e precisione.

Per le sorgenti digitali, il P430 opera come un DAC di ultima generazione grazie agli ingressi coassiali e ottici, all'HDMI ARC per l'audio TV, alla connessione PC-USB con supporto PCM fino a 32 bit/384 kHz e DSD256 e al Bluetooth wireless compatibile aptX™ HD e AAC. Al centro della conversione digitale-analogica troviamo il DAC ESS SABRE ES9028PRO a 8 canali, dotato di avanzato sistema di clock e controllo del jitter.

Il P430 abbina un raffinato design industriale a un funzionamento intuitivo, risultando perfetto sia per sale d'ascolto dedicate sia per eleganti impianti domestici. L'uscita cuffie da 6,35 mm consente un ascolto intimo di alta qualità, mentre le due uscite dedicate ai subwoofer permettono una perfetta integrazione delle basse frequenze. Le uscite digitali coassiale e ottica ampliano ulteriormente le possibilità di connessione con processori digitali esterni o configurazioni audio personalizzate.

Il P430 è un vero centro di controllo progettato senza compromessi, capace di offrire precisione, versatilità e un rapporto ancora più diretto con la musica.

Being Roon Tested means that Rotel and Roon have collaborated to ensure you have the best experience using Roon software and the Rotel equipment together, so you can just enjoy the music.

MICHI

P430

REGELVERSTERKER



CARATTERISTICHE TECNICHE

Distorsione armonica totale	< 0,002%	Sezione digitale	
Distorsione d'intermodulazione (60 Hz : 7 kHz, 4:1)	< 0,002%	Risposta in frequenza	20 Hz - 20k Hz (0 ± 0.3 dB))
Sensibilità ingresso/Impedenza		Rapporto S/R (pesato "A" IHF)	103 dB
Ingresso Phono (MM)	2,5 mV / 47k Ohm	Sensibilità ingresso/Impedenza	0 dBFs / 75 Ohm
Ingressi Linea (RCA)	160 mV / 33k Ohm	Livello d'uscita	1,35 V (a -20 dB)
Ingressi Linea (XLR)	320 mV / 55k Ohm	Convertitori D/A	ESS ES9028PRO DAC
Livello sovraccarico ingressi		Formati Ingressi Elettrico/Ottico	SPDIF LPCM (fino 192kHz 24-bit)
Ingresso Phono (MM)	69 mV	PC-USB	USB Audio Class 2.0 (fino 384kHz 32-bit)* *È richiesta l'installazione di un driver
Ingressi Linea (RCA)	4,1 V		DSD (fino 4X, 11,2 MHz)
Ingressi Linea (XLR)	12 V		e DoP (fino 2X, 5,6 MHz) supportato
Livello in uscita			Roon Tested supportato
Livello di Linea (RCA) / Impedenza	1 V / 100 Ohm	HDMI	Supporta CEC con funzione ARC
Bilanciati (XLR) / Impedenza	2 V / 200 Ohm		Solo PCM a 2 canali (fino a 48 kHz, 24 bit)
Risposta in frequenza		Alimentazione	
Ingresso Phono	20 Hz - 20k Hz, 0 ± 0.3 dB	Europa	230 V, 50 Hz
Ingressi Linea (RCA)	10 Hz - 100k Hz, 0 ± 0.3 dB	USA	120 V, 60 Hz
Ingressi Linea (XLR)	10 Hz - 100k Hz, 0 ± 0.3 dB	Assorbimen	45 watt
Controlli di tono		Assorbimento in standby	
Bassi	±10 dB a 100 Hz	Normale	< 0,5 watt
Alti	±10 dB a 10k Hz	Accensione Network	< 2 watt
Rapporto S/R (pesato "A" IHF)		BTU	98 BTU/h
Ingresso Phono	82 dB	Dimensioni (L x A x P)	431 x 148 x 404 mm 17" x 5 5/8" x 16"
Ingressi Linea (RCA)	110 dB	Altezza pannello frontale	131 mm / 5 1/8"
Ingressi Linea (XLR)	106 dB	Peso (netto)	10,8 kg
		Finitisci il colore	Nero

Tutte le caratteristiche dichiarate sono esatte al momento della stampa.
Michi si riserva il diritto di apportare miglioramenti senza alcun preavviso.