

MICHI

P430

PRÉ-AMPLIFICADOR



ESS premium 32-bit
DAC de 8 canais



Entradas e saídas XLR
balanceadas



Entrada Moving
Magnet Phono Stage
para conexão de
tocadiscos



Certificação Roon
Tested



Bluetooth com
aptX™ HD e AAC



Inclui controle
remoto

O pré-amplificador Michi Prestige P430 serve como centro de controle e precisão para sistemas estéreo avançados, combinando gerenciamento refinado de fontes, versatilidade de instalação e detalhes musicais excepcionais. Seu caminho de sinal transparente e arquitetura de baixíssimo ruído preservam a integridade de cada fonte, permitindo que a música se revele com maior clareza, profundidade e presença emocional.

Entradas e saídas analógicas balanceadas XLR e RCA permitem que o P430 se integre facilmente com amplificadores de potência de alto desempenho e uma ampla gama de fontes de áudio, incluindo uma entrada phono Moving Magnet. Seu design de sinal balanceado, fontes de alimentação duplas independentes e isoladas e arquitetura de aterramento otimizada estabelecem um nível de ruído ultrabaixo, imagem estável e um palco sonoro imersivo. O resultado é um pré-amplificador que suporta detalhes e amplitude, revelando texturas musicais sutis, mantendo o controle e a autoridade.

Para fontes de áudio digital, o P430 funciona como um moderno DAC com entradas coaxial e óptica, HDMI ARC para áudio de TV, áudio de computador via USB com suporte a PCM de 32 bits/384 kHz e DSD256, e Bluetooth com aptX™ HD e AAC. Seu núcleo é um DAC ESS SABRE ES9028PRO de 8 canais com clock avançado e controle de jitter para conversão digital-analógica precisa e de alta resolução.

O P430 combina um design industrial refinado com operação intuitiva, tornando-o igualmente adequado para salas de audição dedicadas e sistemas de som premium para salas de estar. Uma saída para fones de ouvido de 6,35 mm (P10) permite audição privada, enquanto as duas saídas para subwoofer proporcionam integração de baixa frequência para maior profundidade. As saídas digitais coaxial e óptica expandem ainda mais a conectividade do sistema, permitindo a integração com processadores digitais ou configurações de sistemas de áudio personalizados.

O P430 é um centro de controle de alto desempenho para o seu sistema de áudio, proporcionando precisão, versatilidade e uma conexão mais profunda com a sua música.

Being Roon Tested means that Rotel and Roon have collaborated to ensure you have the best experience using Roon software and the Rotel equipment together, so you can just enjoy the music.

MICHI

P430

PRÉ-AMPLIFICADOR



ESPECIFICAÇÕES

Distorção Harmônica Total	< 0,002%	Seção Digital	
Distorção de Intermodulação (60 Hz : 7 kHz, 4:1)	< 0,002%	Resposta de frequência	20 Hz - 20k Hz (0 ± 0.3 dB)
Sensibilidade/Impedância de Entrada		A relação sinal-ruído (IHF "A" ponderado)	103 dB
Entrada Fono (MM)	2,5 mV / 47k Ω	Sensibilidade/Impedância de Entrada	0 dBfs / 75 Ω
Entradas de nível de linha (RCA)	160 mV / 33k Ω	Nível de saída do préamplificador	1,35 V (na posição de volume de -20 dB)
Entradas de nível de linha (XLR)	320 mV / 55k Ω	Conversor digital para analógico	ESS ES9028PRO DAC
Sobrecarga de entrada		Sinais Digitais Coaxiais/Ópticos	SPDIF LPCM (até 192kHz 24-bit)
Entrada Fono (MM)	69 mV	PC-USB	USB Audio Class 2,0 (até 384kHz 32-bit)* *Instalação do driver necessária
Entradas de nível de linha (RCA)	4,1 V		Suporte DSD (até 4X, 11,2 MHz) e DoP (até 2X, 5,6 MHz)
Entradas de nível de linha (XLR)	12 V		Suporte Roon Tested
Nível de saída		HDMI	Compatível com CEC com função ARC PCM de 2 canais apenas (até 48 kHz, 24 bits)
Nível de linha (RCA) / Impedância	1 V / 100 Ω	Requerimentos Poderosos	
Balancedas (XLR) / Impedância	2 V / 200 Ω	Europe	230 V, 50 Hz
Resposta de Frequência		USA	120 V, 60 Hz
Entrada Fono	20 Hz - 20k Hz, 0 ± 0.3 dB	Consumo de energia	45 watts
Entradas de nível de linha (RCA)	10 Hz - 100k Hz, 0 ± 0.3 dB	Consumo de energia em espera	
Entradas de nível de linha (XLR)	10 Hz - 100k Hz, 0 ± 0.3 dB	Normal	< 0,5 watts
Controles de tom		Ativação de rede	< 2 watts
Bass	±10 dB a 100 Hz	BTU	98 BTU/h
Treble	±10 dB a 10k Hz	Dimensões (L x A x P)	431 x 148 x 404 mm 17" x 5 5/8" x 16"
A relação sinal-ruído (IHF "A" ponderado)		Altura do painel frontal	131 mm / 5 1/8"
Entrada Fono	82 dB	Peso (líquido)	10,8 kg, 23,8 lbs.
Entradas de nível de linha (RCA)	110 dB	Cor	Preto
Entradas de nível de linha (XLR)	106 dB		

Todas as especificações são precisas no momento da impressão.
Michi reserva-se o direito de fazer melhorias sem aviso prévio.