

# MICHI

## P5 Series 2

立体声前置放大器



ROON  
TESTED

Roon Tested



支持MQA和MQA  
音频



平衡XLR输入和  
输出



动磁电唱输入，  
连接转盘



无线蓝牙输入，  
支持aptX™ HD  
和 AAC



高品质ESS 32-bit  
8声道数模转换器

Michi P5 Series 2前置放大器是音乐爱好者的最终选择，也是追求无与伦比音频体验的高保真发烧友的不二之选。2个定制的高质量ESS SABRE ES9028PRO 8声道数模转换器，尤其适用于单声道模式，负责处理每个声道冗余信号。这种多声道DAC处理方式就是提取音乐中不同寻常的细节和细微差别，在更为宽广的声音舞台中呈现完美的音乐性能。

2个自带屏蔽防护的自制环形变压器驱动16个独立电源供应，所有关键电路独立供应，形成超静音的噪音基底和极低的失真水平。这种令人惊叹的音乐性能会将您置身于从未有过的音乐世界，展现各种音乐细节，被音乐海洋包裹。

P5 Series 2支持连接您喜爱的各种音乐源，包括模拟RCA输入和XLR平衡输入、动磁电唱输入、支持aptX™ HD的无限蓝牙输入，同轴输入以及光纤输入。PC-USB输入支持PCM (32-bit/384kHz) 和Quad DSD (11.2MHz) 音乐文件，支持全MQA硬件解码可高达24-BIT/384kHz。

Michi P5 Series 2采用优雅低调的工业设计，制作水平达最高质量标准，无愧于Michi系列的旗舰产品。

通过高分辨率的图形显示屏、前面板控制按键、红外线遥控器以及耳机输出可轻松完成机器设置和操作。

RS232和以太网连接支持接入任何流行控制系统。

Michi P5 Series 2前置放大器坚持Michi的品牌承诺，不断提升音乐性能，即使是要求最严格的音乐发烧友，也能享受极致的音乐体验。

Michi，放大器的理想之选。

MQA and the Sound Wave Device are registered trade marks of MQA Limited. © 2016  
Being Roon Tested means that Rotel and Roon have collaborated to ensure you have the best  
experience using Roon software and the Rotel equipment together, so you can just enjoy the music.

# MICHI

## P5 Series 2

### 立体声前置放大器



#### 技术参数

总谐波失真 (20Hz-20kHz)	< 0.002%	数字部分	
互调失真 (60 Hz: 7 kHz, 4:1)	< 0.002%	频率响应	20Hz - 20kHz (0 ± 0.3 dB 最大)
输入灵敏度/阻抗		信噪比 (IHF "A" 权重)	100 dB
唱机输入 (MM)	2.5 mV / 47k Ω	输入灵敏度/阻抗	0 dBFs / 75 Ω
唱机输入 (MC)	250 uV / 100 Ω	数字输出	0.75V, 峰-峰值
线性电平输入 (RCA)	160 mV / 47k Ω	负载阻抗	75 Ω
线性电平输入 (XLR)	250 mV / 100k Ω	同轴/光纤数字信号	SPDIF LPCM (高达192kHz 24 bit)
输入过载		PC-USB	USB Audio Class 1.0 (高达96kHz 24-bit) USB Audio Class 2.0 (高达384kHz 32-bit)* *需要安装驱动
唱机输入 (MM)	199 mV		支持DSD 和DoP
唱机输入 (MC)	22 mV		支持MQA和MQA 音频
线性电平输入 (RCA)	12 V		Roon Tested
线性电平输入 (XLR)	12 V		
输出电平		电源要求	
线性电平 (RCA)	1 V / 470 Ω	欧洲	230 V, 50 Hz
线性电平 (XLR)	2 V / 100 Ω	美国	120 V, 60 Hz
频率响应		中国	220 V, 50 Hz
唱机输入	20 Hz-20kHz (0 ± 0.3 dB)	功率消耗	40 瓦
线性电平输入	10 Hz-100kHz (0 ± 0.3 dB)	待机消耗	
音调控制		正常待机	< 0.5 瓦
低音	±10 dB @ 100Hz	网络唤醒	< 2 瓦
高音	±10 dB @ 10kHz	BTU (4 Ω, 1/8功率)	87 BTU/小时
信噪比 (IHF "A" 权重)		尺寸 (长 × 宽 × 深)	485 × 150 × 452 mm
唱机输入	80 dB	前面板高度	132 mm
线性电平输入	116 dB	净重	22.9 kg
通道分离		颜色	黑色
唱机输入	> 55 dB		
线性电平输入	> 85 dB		

印刷时所有规格参数均属精确。  
Michi 保留修改的权利, 恕不另行通知。