MICHI

S430

STEREO-ENDSTUFE



2 x 390 Watt solide Leistungan 4 Ohm

Überdimensionierter, maßgeschneiderter, im eigenen Haus gefertigter Ringkerntransformator

Hocheffiziente Massenspeicher kondensatoren

Ausgeglichene XLR Eingänge

Inklusive Fernbedienung

Der Michi Prestige S430 Stereo-Leistungsverstärker bietet die Kraft, Kontrolle und musikalische Raffinesse, die man vom Michi-Ökosystem erwartet. Mit einer Nennleistung von 230 Watt pro Kanal an 8 Ohm und 390 Watt pro Kanal an 4 Ohm liefert der S430 die Leistung und den dynamischen Spielraum, die erforderlich sind, um Hochleistungslautsprecher souverän anzusteuern.

Das Herzstück bildet ein leistungsstarkes, hochstromfähiges lineares Netzteil, das auf einem überdimensionierten, im eigenen Haus gefertigten Ringkerntransformator und einer großen Speicherkondensatorbank basiert. Diese Grundlage sorgt für eine stabile Stromversorgung, eine präzise Steuerung der tiefen Frequenzen, eine weitreichende Klangbühne sowie ein schnelles und müheloses Ansprechverhalten bei Transienten, wodurch sich die Musik mit Größe, Durchschlagskraft und natürlichen Details entfalten kann.

Symmetrische XLR- und Cinch-Eingänge ermöglichen einen flexiblen, rauscharmen Anschluss an hochwertige Vorverstärker und Quellsysteme, während zwei präzise 5-Wege-Lautsprecheranschlüsse einen sicheren Kabelanschluss und Bi-Wire-Konfigurationen unterstützen. Die 12-V-Triggersteuerung ermöglicht eine nahtlose Integration in komplette High-End-Audiosysteme, einschließlich Anlagen, die auf passenden Michi-Komponenten basieren.

Das elegante Aluminiumgehäuse des S430, seine solide Bauweise und sein raffiniertes Industriedesign spiegeln die technische Präzision wider, die hinter den Kulissen steckt. Ein TFT-Display an der Vorderseite mit wählbaren Ansichten für VU-Meter und Spektrumanzeige sorgt für visuelle Anziehungskraft, ohne abzulenken. Der S430 wurde sowohl als Präzisions-Leistungsverstärker als auch als idealer Partner innerhalb des Michi-Prestige-Systems konzipiert und liefert Leistung mit Ausgewogenheit, Raffinesse und echter musikalischer Verbundenheit.

MICHI

S430

STEREO-ENDSTUFE



TECHNISCHE DATEN

Ausgangsleistung (FTC)	250 Watt / Kanal (8 Ohm)
Dauerausgangsleistung (Non FTC)	230 Watt / Kanal (8 Ohm)
Maximale ausgangsleistung (Non FTC)	390 Watt / Kanal (4 Ohm)
Gesamtklirrfaktor	< 0,03%
Intermodulationsverzerrung (60 Hz : 7 kHz, 4:1)	< 0,03%
Frequenzgang (0±0.4 dB)	10 Hz-100k Hz
Dämpfungsfaktor (1kHz, 8 Ohm)	350
Lautsprecherimpedanz	4 Ohm Minimum
Geräuschspannungsabstand (IHF "A")	>115 dB
Übersprechen/Trennung	>70 dB
Ausgangspegel/-impedanz	
Unsymmetrisch	2 Volt/12 kOhm
Symmetrisch	4 Volt/200 kOhm
Verstärkung	
Unsymmetrisch	26,5 dB
Symmetrisch	20,5 dB

Stromversorgung	
Europe	230 V, 50 Hz
USA	120 V, 60 Hz
Leistungsaufnahme	550 Watt
Leistungsaufnahme (Standby)	< 0,5 Watt
BTU (4 Ohm, bei 1/8th Macht)	1513 BTU/h
Dimensions (B x H x T)	431 x 148 x 405 mm
Höhe Frontpanel	131 mm
Nettogewicht	17,5 kg
Farbe	Schwarz

Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung.
Änderungen in Technik und Ausstattung vorbehalten.