

MICHI

X430

INTEGROVANÝ ZESILOVAČ



2 x 340 wattů robustní výkon, 4 ohmů



Bezdrátový Bluetooth aptX™ HD a AAC



Certifikát Roon Tested



ESS prémiový DA převodník 32bit



Dálkový ovladač je přiložen

Integrovaný zesilovač Michi Prestige X430 představuje nekompromisní výkon, precizní inženýrství a vytříbené řemeslné zpracování. X430 poskytuje impozantních 340 wattů na kanál do reproduktorů s impedancí 4 ohmů (210 wattů do 8 ohmů). Koncové stupně třídy AB využívají speciálně laděné push-pull tranzistory s vysokým proudem, které odhalují dynamiku s bezchybným ovládním, jež dokáže pohánět i ty nejnáročnější reproduktory.

Srdcem X430 je prémiový 32bitový DAC převodník ESS SABRE ES9039Q2M, který zajišťuje výjimečnou transparentnost a hudební přesnost. Digitální konektivita zahrnuje 3 koaxiální, 3 optické Toslink, PC-USB (PCM 32-bit/384kHz, DSD 256/4X s DoP) a bezdrátové streamování Bluetooth aptX™ HD / AAC.

Vstup HDMI ARC se pohodlně připojuje přímo k vašemu televizoru a nabízí filmy, sportovní přenosy a hry ve vysoké věrnosti jako bezproblémový 2.1 audio systém s duálními výstupy pro subwoofer a dvěma sadami uživatelsky volitelných reproduktorových terminálů A-B.

Pro nadšení do vinylu je X430 vybaven také vstupem Moving Magnet Phono a třemi RCA vstupy, které zajišťují kompatibilitu se všemi staršími audio zdroji.

Masivní, interně vyráběný toroidní transformátor v krytu s potlačením šumu napájí proprietární napájecí zdroje, které poskytují ultra nízký

šum, minimální zkreslení a vynikající dynamiku. Kritické obvody jsou fyzicky i elektricky izolovány v celé zvukové cestě, což dále zvyšuje integritu signálu.

Michi X430 spojuje mechanickou dokonalost s vizuální elegancí. Jeho eloxovaný hliníkový čelní panel, horní kryt a vroubkovaný knoflík hlasitosti jsou precizně opracovány pro odolnost a prémiový pocit. Přední panel z masivního skla s velkým barevným displejem s vysokým rozlišením je uživatelsky přizpůsobitelný a nabízí režimy spektra i VU metru pro ještě poutavější poslech s moderní povrchovou úpravou.

X430 ztělesňuje Michiho vášně pro hudební integritu a nekompromisní inženýrství – je navržen tak, aby odemkl plný zvukový potenciál CD přehrávačů, specializovaných streamerů, televizních zdrojů i analogových komponent. Jedno integrované řešení, které vdechne život každému zdroji.

Being Roon Tested means that Michi and Roon have collaborated to ensure you have the best experience using Roon software and the Michi equipment together, so you can just enjoy the music.

MICHI

X430

INTEGROVANÝ ZESILOVAČ



SPECIFIKACE

Výstupní výkon (FTC)	220 W/kanál (8 Ω)
Maximální výstupní výkon (Non FTC)	340 W/kanál (4 Ω)
Trvalý výstupní výkon (Non FTC)	210 W/kanál (8 Ω)
Celkové harmonické zkreslení	< 0,03%
Zniekšťačenia intermodulacyjne (60 Hz : 7 kHz, 4:1)	< 0,03%
Frekvenční rozsah	
Wejście phono	20 Hz-20k Hz (+0 dB, -0,5 dB)
Wejścia sygnału o poziomie linii	10 Hz-100k Hz (+0 dB, -0,5 dB)
Činitel útlumu (20 Hz - 20 kHz, 8 Ω)	260
Czułość /impedancja wejściowa	
Wejście phono (MM)	5,56 mV / 47k Ω
Wejścia sygnału o poziomie linii (RCA)	356 mV / 100k Ω
Wejścia sygnału o poziomie linii (XLR)	743 mV / 50k Ω
Vstupní přetížení	
Wejście phono (MM)	66 mV
Wejścia sygnału o poziomie linii (RCA)	4 V
Wejścia sygnału o poziomie linii (XLR)	10 V
Współczynnik sygnał/szum (IHF "A" ważone)	
Wejście phono	> 80 dB
Wejścia sygnału o poziomie linii (RCA)	> 105 dB
Wejścia sygnału o poziomie linii (XLR)	> 100 dB
Úroveň výstupu preout / výstupní impedance	1,92 V / 100 Ω
Tónová kontrola	
Bass	±10 dB při 100 Hz
Treble	±10 dB při 10k Hz
Oddělení kanálů	
Wejście phono	> 55 dB
Wejścia sygnału o poziomie linii	> 55 dB
Wejścia sygnału o poziomie linii (XLR)	> 55 dB

Sekcja cyfrowa	
Frekvenční rozsah	10 Hz - 20k Hz (+0,-0,4 dB, Max)
Współczynnik sygnał/szum (IHF "A" ważone)	> 110 dB
Czułość /impedancja wejściowa	0 dBFs / 75 Ω
Seuil de surcharge des sorties préamplificateur	1,15 V (at -20 dB)
Digitální převodník na analogový	ESS ES9039Q2M DAC
Koaxiální / optické digitální vstupní signály	SPDIF LPCM (Až do 192kHz 24 bit)
PC-USB	USB Audio Class 2,0 (Až do 384kHz 32-bit)* *Je nutná instalace ovladače
HDMI	Podpora DSD (up to 4X, 11,2 MHz) a DoP (up to 2X, 5,6 MHz) Podpora Roon Tested
Napájení - požadavky	Podpora CEC s funkcí ARC Pouze 2kanálový PCM (až 48 kHz, 24 bitů)
Příkon	230 V, 50 Hz 120 V, 60 Hz
Pobór mocy w trybie czuwania	520 W
BTU (4 Ω, 1/8 výkonu)	Normální Pohotovostní režim sítě
Rozměry (Š x V x H)	< 0,5 W < 2 W
Přední panel - výška	1476 BTU/h
Hmotnost (netto)	431 x 148 x 422 mm 17" x 6 3/8" x 15 5/8"
Barva	16,9 kg
	Černý

Všechny specifikace jsou v době tisku přesné.
Michi si vyhrazuje právo provádět vylepšení bez předchozího upozornění.