

MICHI

X430

VOLLVERSTÄRKER



2 x 340 Watt solide
Leistungen 4 Ohm



Drahtloses aptX™ HD
und AAC Bluetooth



Roon-zertifiziert



Premium 32-Bit- Digital/
Analog-Wandler von ESS



Inklusive
Fernbedienung

Der Michi Prestige X430 Vollverstärker steht für kompromisslose Leistung, präzise Technik und erstklassige Verarbeitung. Der X430 liefert beeindruckende 340 Watt pro Kanal an 4-Ohm-Lautsprechern (210 Watt an 8 Ohm). Die Class-AB-Endstufen nutzen speziell abgestimmte Gegentakt-Hochstromtransistoren und ermöglichen so eine dynamische Wiedergabe mit makelloser Kontrolle, die selbst anspruchsvollste Lautsprecher mühelos antreibt.

Das Herzstück des X430 bildet ein hochwertiger 32-Bit-DAC ESS SABRE ES9039Q2M, der für außergewöhnliche Transparenz und musikalische Präzision sorgt. Die digitalen Anschlussmöglichkeiten umfassen 3 koaxiale, 3 optische Toslink-Eingänge, PC-USB (PCM 32 Bit/384 kHz, DSD 256/4X mit DoP) sowie kabelloses Bluetooth-Streaming via aptX™ HD/AAC.

Der HDMI-ARC-Eingang ermöglicht den direkten Anschluss an Ihren Fernseher und liefert Filme, Sport und Spiele in HiFi-Qualität als nahtloses 2.1-Audiosystem mit zwei Subwoofer-Ausgängen und zwei frei wählbaren A/B-Lautsprecheranschlüssen.

Für Vinyl-Liebhaber bietet der X430 außerdem einen MM-Phono-Eingang sowie drei Cinch-Eingänge, um die Kompatibilität mit allen gängigen Audioquellen zu gewährleisten.

Ein massiver, im eigenen Haus gefertigter Ringkerntransformator in einem rauschunterdrückenden Gehäuse treibt die proprietären Netzteile an und sorgt so für extrem niedriges Rauschen, minimale Verzerrungen und herausragende Dynamik. Kritische Schaltkreise sind im gesamten Audiopfad physisch und elektrisch voneinander getrennt, was die Signalintegrität zusätzlich verbessert.

Der Michi X430 vereint mechanische Perfektion mit optischer Eleganz. Seine Frontplatte, die Oberseite und der gerändelte Lautstärkeregler aus eloxiertem Aluminium sind präzisionsgefertigt und garantieren Langlebigkeit und eine hochwertige Haptik. Die massive Glasfront mit großem, hochauflösendem Farbdisplay lässt sich individuell anpassen und bietet sowohl Spektrum- als auch VU-Meter-Modi für ein noch intensiveres Hörerlebnis in modernem Design.

Der X430 verkörpert Michis Leidenschaft für musikalische Integrität und kompromisslose Ingenieurskunst – entwickelt, um das volle Klangpotenzial von CD-Playern, Streaming-Geräten, TV-Quellen und analogen Komponenten gleichermaßen auszuschöpfen. Eine integrierte Lösung, die jede Quelle zum Leben erweckt.

Being Roon Tested means that Michi and Roon have collaborated to ensure you have the best experience using Roon software and the Michi equipment together, so you can just enjoy the music.

MICHI

X430

VOLLVERSTÄRKER



TECHNISCHE DATEN

Leistungsabgabe (FTC)	220 Watt / Kanal (8 Ohm)	Digitalsektion	
Maximale Leistungsabgabe (Non FTC)	340 Watt / Kanal (4 Ohm)	Frequenzgang	10 Hz - 20k Hz (+0,-0,4 dB, Max)
Kontinuierliche Leistungsabgabe (Non FTC)	210 Watt / Kanal (8 Ohm)	Geräuschspannungsabstand (IHF "A")	> 110 dB
Gesamte harmonische Verzerrung	< 0,03%	Eingangsempfindlichkeit / Impedanz	0 dBfs / 75 Ohm
Intermodulationsverzerrung (60 Hz : 7 kHz, 4:1)	< 0,03%	Ausgangspegel	1,15 V (bei -20 dB)
Frequenzgang		D/A-Wandler	ESS ES9039Q2M DAC
Phonoeingang	20 Hz-20k Hz (+0 dB, -0,5 dB)	Digitalsignale (Koaxial/Optisch)	SPDIF LPCM (bis zu 192kHz 24 bit)
Hochpegeleingänge	10 Hz-100k Hz (+0 dB, -0,5 dB)	PC-USB	USB Audio Class 2.0 (bis zu 384kHz 32-bit)*
Dämpfungsfaktor (20 Hz - 20kHz, 8 Ohm)	260		*Treiberinstallation erforderlich
Eingangsempfindlichkeit / Impedanz			Unterstützung DSD (bis zu 4X, 11,2 MHz) und DoP (bis zu 2X, 5,6 MHz)
Phonoeingang (MM)	5,56 mV / 47k Ohm	HDMI	Unterstützung Roon Tested
Hochpegeleingänge (RCA)	356 mV / 100k Ohm		Unterstützt CEC mit ARC-Funktion.
Hochpegeleingänge (XLR)	713 mV / 50k Ohm		Nur 2-Kanal-PCM (bis zu 24 Bit/48 kHz)
Überlast		Spannungsversorgung	
Phonoeingang (MM)	66 mV	Europe	230 V, 50 Hz
Hochpegeleingänge (RCA)	4 V	USA	120 V, 60 Hz
Hochpegeleingänge (XLR)	10 V	Leistungsaufnahme	520 Watt
eräuschspannungsabstand (IHF "A")		Leistungsaufnahme (Standby)	
Phonoeingang	> 80 dB	Normal	< 0,5 Watt
Hochpegeleingänge (RCA)	> 105 dB	Netzwerk-Wakeup	< 2 Watt
Hochpegeleingänge (XLR)	> 100 dB	BTU (4 Ohm, bei 1/8th Macht)	1476 BTU/h
Ausgangspegel/-impedanz (Vorverstärker)	1,92 V / 100 Ohm	Dimensions (B x H x T)	431 x 148 x 422 mm
Klangregelung			17" x 6 3/8" x 15 5/8"
Bass	±10 dB bei 100 Hz	Höhe Frontpanel	131 mm / 5 1/4"
Treble	±10 dB bei 10k Hz	Nettogewicht	16,9 kg
GKanaltrennung		Farbe	Schwarz
Phonoeingang	> 55 dB		
Hochpegeleingänge	> 55 dB		
Hochpegeleingänge (XLR)	> 55 dB		

Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung.
Änderungen in Technik und Ausstattung vorbehalten.