

## RB-1552MKII

STEREO ZESILOVAČ



2 x 130 W  
robustního výkonu



Design zesilovače  
třídy AB



Symetrické XLR  
vstupy



Patentované britské  
velkokapacitní  
kondenzátory



Vstup 12 V trigger

RB-1552MkII je zesilovač 2 x 130 W/kanál. Je navržen tak, aby byl silný a robustní, schopný vytáhnout všechny nuance i z nejsložitějších hudebních partitur.

Pozoruhodné charakteristiky zesilovače zahrnují nezávislý levý a pravý výkonový usměrňovací stupeň a potlačení vazby. Uspořádáním je to v podstatě monoblok. Dalším důkazem předimenzované konstrukce je volba prémiových "slit-foil" kondenzátorů, které poskytují spoustu zásobní energie pro extrémně dynamické hudební pasáže a jsou schopny rychle se znovu nabít – díky povaze svého unikátní konstrukce. Vstupy jsou symetrické XLR, nebo nesymetrické RCA.

Stereo zesilovač RB-1552MkII byl navržen pro zvuk s vysokým rozlišením a přece je cenově velmi dostupný – tak jak to bylo tradicí elektroniky Rotel během uplynulých 50 let.

## RB-1552MKII

STEREO ZESILOVAČ



### SPECIFIKACE

Trvalý vstupní výkon	130 W/kanál (8 Ω) 185 W/kanál (4 Ω)
THD (celkové harmonické zkreslení) (20 Hz-20k Hz, 8 Ω)	< 0,03%
Intermodulační zkreslení (60 Hz : 7k Hz, 4 : 1)	< 0,03%
Frekvenční rozsah (± 0,5 dB)	10 Hz - 100k Hz
Činitel útlumu (20 - 20k Hz, 8 Ω)	450
Impedance reproduktorů	4 Ω min
S/N (POMĚR SIGNÁL/ŠUM) (IHF, "A" vážený)	120 dB
Vstupní impedance / citlivost	
Asymetrické	12k Ω / 1,5 V
Symetrické	100k Ω / 2,5 V
Zesílení	
Asymetrické	26,5 dB
Symetrické	22,5 dB
Napájení – požadavky	
USA	120 V, 60 Hz
Evropa	230 V, 50 Hz
Příkon	400 W
Klasifikace btu (4 Ω, 1/8 výkonu)	905 BTU / h
Rozměry (Š × V × H)	431 x 144 x 339 mm 17 x 5 7/8 x 13 3/8 ins.
Přední panel – výška	3U / 132.6 mm / 5 1/4 ins.
Hmotnost (netto)	12,4 kg / 27,27 lbs.

Všechny specifikace jsou v době tisku přesné.

Rotel si vyhrazuje právo provádět vylepšení bez předchozího upozornění.