

Amora 5

Haut-parleur passif

S'appuyant sur l'expertise de Rotel acquise depuis des décennies, l'Amora 5 est une enceinte conçue pour offrir clarté, énergie et expressivité naturelle. Inspirée par le savoir-faire de Rotel en matière d'amplificateurs et de composants audio, et construite selon les mêmes principes d'ingénierie rigoureuse, elle restitue la musique avec un caractère naturel et captivant, pour une écoute d'une fluidité exceptionnelle.

Le système de haut-parleurs Amora 5 associe un tweeter à dôme en soie de 25 mm (1 pouce), s'étendant jusqu'à 28 kHz, à un haut-parleur médium/grave de 165 mm (6,5 pouces) en composite de fibres tissées, choisi pour son amortissement efficace et sa réponse musicale équilibrée. Un filtre de précision à 2,5 kHz intègre les deux haut-parleurs grâce à des composants soigneusement sélectionnés, assurant une transition fluide, une image sonore cohérente et une scène sonore large et stable.

Chaque détail de l'enceinte contribue à ses performances et à sa restitution sonore. Le coffret en MDF à résonance contrôlée est conçu pour réduire les colorations indésirables, tandis que l'évent bass-reflex



arrière permet une extension des basses fréquences jusqu'à 48 Hz.

Les finitions stratifiées, l'assemblage avant sans vis et la grille avant amovible en tissu acoustique confèrent à l'Amora 5 une apparence raffinée adaptée aux espaces d'écoute modernes.

Les deux jeux de bornes plaquées or permettent un câblage simple ou double, offrant une grande flexibilité d'installation. Mesurant 350 mm de hauteur, 190 mm de largeur et 300 mm de profondeur, pour un poids de 7,7 kg, l'Amora 5 allie un placement optimal à un volume sonore appréciable et à une qualité de matériaux remarquable. Il en résulte une enceinte captivante qui s'associe parfaitement aux systèmes Rotel et s'intègre avec élégance à toute configuration audio haut de gamme.





SPÉCIFICATION

Conception	Haut-parleur bass-reflex à 2 voies
Unités d'entraînement	1 tweeter à dôme en soie de ø 25 mm (1 po) 1 haut-parleur médium/grave en composite de fibres tissées de 165 mm (6,5 po) de diamètre
Fréquence de coupure	2.5 kHz
Réponse en fréquence	48 Hz - 28 kHz
Sensibilité (2.83Vrms /1m)	87 dB
Impédance nominale	8 ohms
Puissance d'amplificateur recommandée	30 - 120 Watts
Dimensions (L x H x P)	350 x 190 x 300 mm 13.8 x 7.5 x 11.8 ins
Poids net	7.7 kg (17 lb)
Structure du cabinet	MDF
Finitions des armoires	Noir mat Blanc mat
Finition de la grille	Noir
Bornes de haut-parleur	Double plaqué or