

Amora 5

Passiver Lautsprecher

Aufbauend auf Rotels jahrzehntelanger Erfahrung... ist die Amora 5 ein Lautsprecher, der für Klarheit, Dynamik und natürlichen Klang entwickelt wurde. Inspiriert von Rotels Erfahrung im Verstärker- und Audiokomponentenbau und gefertigt auf der gleichen Grundlage disziplinierter Ingenieurskunst, präsentiert sie Musik mit einem natürlichen, fesselnden Charakter, der müheloses Hörvergnügen bietet.

Das Amora 5-Treibersystem kombiniert einen 25-mm-Seidenkalotten-Hochtöner (bis 28 kHz) mit einem 165-mm-Mitteltöner/Tieftöner aus gewebtem Faserverbundmaterial, der für effektive Dämpfung und ausgewogene Klangwiedergabe ausgewählt wurde. Eine präzise abgestimmte 2,5-kHz-Frequenzweiche integriert beide Treiber mit sorgfältig ausgewählten Komponenten und sorgt so für einen sanften Übergang, eine kohärente Klangabbildung und eine breite, stabile Klangbühne.

Jedes Detail des Gehäuses trägt zu Leistung und Klangwiedergabe bei. Das resonanzkontrollierte MDF-Gehäuse ist so konstruiert, dass unerwünschte Klangverfärbungen minimiert werden, während der rückseitige Bassreflexkanal die Tieftonwiedergabe bis 48 Hz unterstützt.



Die Laminat-Oberflächen, die schraubenlose Frontmontage und das abnehmbare Akustikstoff-Frontgitter verleihen der Amora 5 ein edles Aussehen, das sich für moderne Hörräume eignet.



Zwei Sätze vergoldeter Lautsprecheranschlüsse unterstützen Standard-Single-Wire- oder Bi-Wiring-Verbindungen und ermöglichen so eine flexible Systemkonfiguration. Mit Abmessungen von 350 mm (Höhe), 190 mm (Breite) und 300 mm (Tiefe) sowie einem Gewicht von 7,7 kg bietet die Amora 5 eine optimale Balance zwischen effizienter Aufstellung, einem großzügigen Gehäusevolumen und hochwertiger Materialqualität. Das Ergebnis ist ein beeindruckender Lautsprecher, der sich hervorragend mit Rotel-Systemen kombinieren lässt und in jedem hochwertigen Audio-Setup überzeugt.



SPEZIFIKATION

Design	2-Wege-Bassreflexlautsprecher
Antriebseinheiten	1 x ø 25 mm (1 Zoll) Seidenkalotten-Hochtöner 1 x ø 165 mm (6,5 Zoll) Mittel-/Tieftöner aus gewebtem Faserverbundmaterial
Übergangsfrequenz	2,5 kHz
Frequenzgang	48 Hz - 28 kHz
Empfindlichkeit (2,83 Vrms / 1 m)	87 dB
Nennimpedanz	8 Ohm
Empfohlene Verstärkerleistung	30 - 120 watts
Abmessungen (H x B x T)	350 x 190 x 300 mm 13,8 x 7,5 x 11,8 ins
Nettogewicht	7,7 kg (17 lb)
Kabinettsstruktur	MDF
Oberflächen der Schränke	Mattschwarz Mattweiß
Grilloberfläche	Schwarz
Lautsprecheranschlüsse	Doppelt vergoldet