

Bazując na wieloletnim zaangażowaniu firmy Rotel..., Amora 5 to głośnik zaprojektowany z myślą o zapewnieniu klarowności, energii i naturalnej ekspresji. Zainspirowany dziedzictwem firmy Rotel w projektowaniu wzmacniaczy i komponentów audio oraz zbudowany na tym samym fundamencie zdyscyplinowanej wiedzy inżynierskiej, prezentuje muzykę o naturalnym, angażującym charakterze, którego słuchanie jest niezwykle proste.

System przetworników Amora 5 łączy 1-calowy (25 mm) głośnik wysokotonowy z jedwabną kopułką o częstotliwości 28 kHz z 6,5-calowym (165 mm) kompozytowym głośnikiem średniotonowym/niskotonowym, dobranym pod kątem skutecznego tłumienia i zrównoważonej odpowiedzi muzycznej. Precyzyjnie dostrojona zwrotnica 2,5 kHz integruje oba przetworniki ze starannie dobranymi komponentami, zapewniając płynne przejścia tonalne, spójne obrazowanie i szeroką, stabilną scenę dźwiękową.

Każdy detal obudowy wpływa na wydajność i prezentację. Obudowa z płyty MDF z kontrolą rezonansu została zaprojektowana tak, aby zredukować niepożądane podbarwienia, a umieszczony z tyłu port bass-reflex pozwala na rozszerzenie niskich częstotliwości do 48 Hz.



Laminowane wykończenia, bezśrubowy montaż przedni oraz zdejmowana akustyczna maskownica z tkaniny nadają głośnikowi Amora 5 wyrafinowany wygląd, pasujący do nowoczesnych przestrzeni odsłuchowych.

Dwa zestawy połączonych terminali głośnikowych obsługują standardowe połączenia jedno- lub dwuprzewodowe, umożliwiając elastyczną konfigurację systemu. Mierząc 350 mm (13,8 cala), 190 mm (7,5 cala) szerokości i 300 mm (11,8 cala) głębokości, a ważąc 7,7 kg (17 funtów), Amora 5 łączy w sobie efektywne rozmieszczenie głośników z odpowiednią objętością obudowy i solidnym materiałem. Rezultatem jest angażujący głośnik, który doskonale komponuje się z systemami Rotel, a jednocześnie doskonale prezentuje się w każdym wysokiej jakości zestawie audio.





SPECYFIKACJA

Projekt	2-way bass-reflex loudspeaker
Jednostki napędowe	1 x ø 25 mm (1 in) silk dome tweeter 1 x ø 165 mm (6.5 in) woven fibre composite midrange/bass driver
Częstotliwość zwrotnicy	2,5 kHz
Odpowiedź częstotliwościowa	48 Hz - 28 kHz
Czułość (2,83 Vrms / 1 m)	87 dB
Impedancja nominalna	8 Ω
Zalecana moc wzmacniacza	30 - 120 W
Wymiary (Szer. x Wys. x Gł)	350 x 190 x 300 mm 13,8 x 7,5 x 11,8 in
Waga Netto	7,7 kg (17 lb)
Struktura szafki	MDF
Wykończenia szafek	Matowa czerń Matowa biel
Wykończenie grilla	Czarny
Zaciski głośnikowe	Podwójnie połączane