



强劲的66瓦AB类功率



Roon Tested 认证



优质ESS 32-bit
数模转换器



内置蓝牙，支持
aptX™ HD和AAC



内附遥控器

Rotel DX-5是一款时尚的超高性能个人音乐合并式放大器，机身设计优雅简洁，以超高精准度向您的音箱输送经典AB类放大音频。

DX-5是现代生活方式的理想之选，负载4Ω音箱条件下每声道驱动可达33瓦（负载8Ω可达25瓦），强劲功率、多样化的连接方式以及优秀的音频处理能力，保证最高水平的声音质量之余还带给您身临其境的聆听体验。

DX-5支持各种信号源，包括：PC-USB输入，支持高达32-bit/384kHz PCM和DSD 4X (DoP)；同轴和光纤数字输入（高达24-bit/192kHz）；aptX™ HD和AAC蓝牙输入，支持高分辨率无限音频数据流；RCA模拟输入，可连接所有传统源设备，如CD播放机以及带有线性输出端口的唱盘机。

HDMI ARC的CEC控制功能进一步提高了集成安装的灵活性，无缝衔接电视音频集成，通过连接后板的低音炮输出端口，可创建一个2.1家庭影音模式。聆听音乐、观看电影、连接您的游戏机，在高质量声音输出中享受您喜爱的运动游戏吧。

由工厂自制的环形变压器提供动力，驱动推挽式大电流输出晶体管，DX-5精准传递不同音域的声音，中音、纯净的高音以及丰富低沉可控的低音。优质的768kHz ESS ES9039Q2M Sabre DAC负责数模转换，在宽广的声音舞台创建极低的噪音基底。

前面板配有高分辨率全彩图形显示屏，轻松完成机器设置和机器操作；一个精准的音量控制旋钮；一个1/4英寸（6.35毫米）耳机插孔，可用于个人音乐聆听。随机配送的铝制遥控器延伸了机器的优雅设计风格，带给您灵活便捷的用户体验。

Rotel DX-5功率强大，超高性能，适配各种风格，是音乐爱好者和家庭娱乐影音发烧友的最佳选择。



技术参数

模拟部分

功率输出 (FTC)	25 W/声道
最大功率输出 (非 FTC)	33 W/声道 (1k Hz, 4 Ω)
连续功率输出 (非 FTC)	25 W/声道 (1k Hz, 8 Ω)
总谐波失真	< 0.03%
互调失真	< 0.03%
频率响应	10 Hz – 100k Hz (0 $\pm$ 0.19 dB)
阻尼系数	140
输入灵敏度/阻抗	680 mV / 100k Ω
输入过载	4.2 V
信噪比	> 100 dB
(IHF "A" 加权)	

数字部分

频率响应	10 Hz – 80k Hz (0 $\pm$ 2 dB, 最大值)
输入灵敏度/阻抗	-10.3 dBFS / 75 Ω
信噪比	> 100 dB
(IHF "A" 加权)	
数字输入	SPDIF LPCM (高达 24-bit / 192k Hz)
PC-USB	USB Audio Class 2.0 (高达 32-bit / 384k Hz)* *需要安装驱动
	支持 DSD (高达 4X, 11.2M Hz) 和 DoP(高达 2X, 5.6M Hz)
	Roan Tested
HDMI	支持 ARC 功能

通用

电源要求	220 V, 50 Hz
功率消耗	80 W
待机消耗	< 0.5 W
BTU	241 BTU / 小时
尺寸 (宽×高×深)	215 x 76 x 251 mm
前面板高度	70 mm
净重	4.1 kg
颜色	黑色和银色